

# Wi-For JET

## 高画質・高生産性の両立を実現するワイドフォーマットタイプインクジェットプリンター

### 装置の特長

- ・ロールtoロール、スキャンタイプのワイドフォーマットプリンターです。
- ・独自のニップローラレス吸着搬送方式により、薄いフィルムなど基材を選ばずに高画質印刷が可能
- ・巾1m以上の大判メディアへ高速で印刷
- ・最大200m<sup>2</sup>/hの印刷が可能な高速モードを搭載
- ・軟包装フィルム、建材シート、壁紙、サイン、ディスプレイなど、高画質で高い生産性を求められる用途に最適です。



独自の搬送方式で  
幅広い基材の搬送が可能に

印刷速度 Max.200m<sup>2</sup>/h  
(高速モード印刷時)

#### Wi-For JET 基本機能

- ・盛り上げ印刷機能搭載
- ・自動ヘッドクリーニング機能
- ・基材重量 最大250Kgまで対応
- ・自動インク供給、ヘッドキャッピングシステム

#### お客様のご要望に応じて仕様追加が可能です

- 印刷後乾燥機の搭載可 (水系インク使用時)
- インク色数に応じて搭載ヘッド数変更可
- LED-UV搭載により、熱に弱い基材への印刷が可能

※巾2.1m以上の基材については、ご相談ください。

#### 項目

#### Wi-For JET 基本仕様

印刷方式	ピエゾヘッド
搭載インク	UV顔料インク、又は水系顔料インク CYMK4、6、8色
ヘッド数	4,6,8ヘッド
印刷モード	1、2、3、4、5、6、8パス
印刷解像度	300、600、1200dpi
印刷速度 (1.2m巾時)	高速モード: 最大 200m <sup>2</sup> /h (600x600dpi、2パス、双方向) 通常モード: 最大100m <sup>2</sup> /h (600x600dpi、4パス、双方向)
基材巾	~1,350mm, ~1,650mm, ~2,150mm の3タイプ ※巾2.1m以上は要相談
ロール外径	Max.φ400mm ※φ400mm以上は要相談
ロール紙管径	3インチ
基材重量	最大 250Kg
インク供給方式	メインタンクからの自動インク供給
インク制御方式	負圧制御
ヘッドメンテナンス	自動
ヘッドキャッピング	手動
UV	LED-UVまたは、メタハラ、高圧水銀ランプ
印刷データ	各色に分版された1bit or 2bit TIFFファイル形式
ソフトウェア	Windows対応アプリケーションソフト
オプション	RIP、水系インク用乾燥機

製品に関するお問合せ先

▶▶▶ 株式会社トライテック 市場開拓部 営業グループ

〒945-1355 新潟県柏崎市軽井川931-35  
営業時間: 平日8:30~17:30

☎ 0257-24-7123

☎ 0257-24-7550

🌐 <http://www.tritek.co.jp>