

Stage JET

Tritek的Stage JET是真正的高精度工业用打印设备。

标配是6色 (CMYK+2色※)


可定制应用Stage JET的相关产品。 ※LC, LM, W, CLEAR-COATING。只限于UV墨水(W, CLEAR-COATING)

“Stage JET” 不仅可应用于喷头及墨水研发评价, 也可作为量产设备使用。
 我公司和喷头及墨水厂家合作, 形成强大的技术支持。可提供完整的解决方案。
 可定制应用Stage JET的相关产品。



● 印刷范例: 用UV墨水在树脂板上的印刷



内部 (印字部分・可做A1尺寸以上)



印刷部 (喷头・供墨)



维护部分 (合盖模块)



平台 (vacuum table)

● 基本仕様

项目	规格
所对应喷头类型	对应水性, 油性, 溶剂性, UV墨水的各种喷头
喷头数量	标配搭载4喷头 (可定制)
控制喷头加热器	根据喷头厂家的不同, 控制加热器方法也有所不同。
印刷尺寸	594mm*841mm (可定制)
印字方式	1Pass、多重Pass (2, 3, 4, 8, 16) 印刷、一边/往返印刷
印刷解像度 (X方向)	KM喷头: 可选范围360dpi,720dpi,1440dpi,2880dpi
(Y方向)	KM喷头: 可选范围360dpi,720dpi,1440dpi
墨水供应方式	主供墨系统+副供墨系统方式
产品固定	用真空固定平台
Z轴调整	喷头上下调节范围。(25mm)
图像输入格式	Tiff文件格式
软件	Windows应用软件
设备外观尺寸	约2020mm(W)1720mm(D) 1563mm(H) 根据固定平台大小会有变化
维护	附带手动或自动回复 (Wiping) ・手动或自动盖盖子功能
可选功能	UV照射装置
安全装置	配备了急停开关的控制式急停功能

⚠ 为了您的安全和利益, 在使用产品前请您仔细阅读本产品说明书及随机附带的全部资料。

目录修订日期: 2020/7/25
 关于此目录, 为了技术改进, 内容会有更改。敬请谅解。

联络我们

渡莱迪克株式会社

新泻县柏崎市轻井川931-35

☎ 0257-24-7113

☎ 0257-24-7550

🌐 <https://www.tritek.co.jp/>